



1:20

1:2.5

розріз A-A 1:5

розріз B-B 1:5

розріз C-C 1:5

підлога балкону

min. 90mm

Під час визначення необхідної ширини вікон перевірте монтажні отвори в даху і стіні.

гідроізоляція — — — — —
парозізоляція - · - · - ·

Це креслення призначено виключно для надання інформації про продукцію VELUX, не може бути відтворене повністю або частково та бути використано публічно без письмового на те дозволу. Це креслення не може бути використане як робоче креслення. Розміри конструктивних елементів покрівлі, позначених на кресленні, і відстані між ними повинні призначатися відповідно до проектної документації. Дане креслення призначено лише для ілюстрації принципу встановлення мансардних вікон VELUX і не може гарантувати якісного його виконання на будівельному майданчику.

Примітка: при встановленні мансардних вікон VELUX, комір та продукції для встановлення, необхідно виконати: інструкцію з встановлення VELUX, діючі будівельні норми і пожежні вимоги

© VELUX GROUP



ВЕЛЮКС Україна ТОВ
вул. Ревуцького, 44а 02140 Київ, Україна,
тел. +380 44 291 60 70

Встановлення вікна-тераси VELUX GEL з комплектом парозізоляції BBX, гідроізоляційним комірами EEL/EEEX в покрівлю з плоскими покрівельними матеріалами.

масштаб 1:2.5 / 1:5 / 1:20

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
П	1	1
GEL-BBX-EEL-LSB-EBY		