



Специфікація отворів

Розмір	W	H	X
ЕСХ-Т СК02	600	1000	490
ЕСХ-Т СК04	600	1200	550
ЕСХ-Т МК04	800	1200	550
ЕСХ-Т МК06	800	1400	610
ЕСХ-Т МК08	800	1650	680
ЕСХ-Т РК04	950	1200	550
ЕСХ-Т СК06	1150	1400	610
ЕСХ-Т УК08	1350	1650	680

© VELUX GROUP

VELUX

Встановлення мансардного вікна VELUX GGL з підвищеним окладом ЕСХ в покрівлю з пластмаси покрівельними матеріалами.

масштаб 1:5 / 1:20

вул. Ревуцького, 44а 02140 Київ, Україна, тел. +380 44 291 60 70

ВЕЛЮКС Україна ТОВ

Це креслення призначено виключно для надання інформації про продукцію VELUX, не може бути відтворене повністю або частково без письмового на те дозволу. Це креслення не може бути використане як робоче креслення. Розміри конструктивних елементів і відстані між ними повинні провадитися відповідно до проєкції доохучментів. Дане креслення призначено лише для ілюстрації принципів встановлення мансардних вікон VELUX і не може гарантувати якісного його виконання на будівельному майданчику.

Примітка: при встановленні мансардних вікон VELUX, комір та продукція для встановлення, необхідно виконати: інструкцію з встановлення VELUX, діючі будівельні норми і пожежні вимоги

пароізоляція

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
П	1	1

GGL-ESX