



гідроізоляція — — — — —  
 пароізоляція - - - - -

Це креслення призначено виключно для надання інформації про продукцію VELUX, не може бути відтворене повністю або частково та бути використано публічно без письмового на те дозволу.  
 Це креслення не може бути використане як робоче креслення. Розміри конструктивних елементів покрівлі, позначених на кресленні, і відстані між ними повинні призначатися відповідно до проектної документації.  
 Дане креслення призначено лише для ілюстрації принципу встановлення мансардних вікон VELUX і не може гарантувати якісного його виконання на будівельному майданчику.

Примітка: при встановленні мансардних вікон VELUX, комір та продукції для встановлення, необхідно виконати: інструкцію з встановлення VELUX, діючі будівельні норми і пожежні вимоги

© VELUX GROUP

**VELUX**

Встановлення мансардного вікна VELUX GGU з комплектом тепло- та гідроізоляції BDX, комплектом пароізоляції BBX, гідроізоляційними комірками EDW, EKW та відкосом LSB в покрівлю з профільованими покрівельними матеріалами.

масштаб / 1:5 / 1:8 / 1:20

**ВЕЛЮКС Україна ТОВ**  
 вул. Ревуцького, 44а 02140 Київ, Україна,  
 тел. +380 44 291 60 70

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
П	1	1

GGU-EDW-EKW-BDX-LSB